STCL – STCL/R

Stone crushers for tractors between 80 and 150 HP with a max working depth of 15 cm/6”.

Broyeur de pierres pour des tracteurs d’une puissance allant de 80 à 150 CV avec une profondeur de travail maximum de 15 cm/6”.

Standard equipment: single or double driven transmission (depending from the model), PTO drive shaft with cam clutch, gearbox with free wheel, penetration skids, hydraulic rear hood, adjustable counter knives, adjustable three point linkage. Possibility to choose between 540 or 1000 rpm gearbox (only for models with single driven transmission).
Options: dosing blade, road kit, hydraulic top link.
Notes: For their correct usage, a creeper gear transmission is recommended.

Stone grinding diameter: 15 cm / 6 inches.

Equipement de série: *simple ou double transmission (selon le modèle), cardan avec limiteur de couples, boîtier avec roue libre, de profondeur patins, capot arriére hydraulique, attelage réglable mécaniquement possibilité de choisir entre 540 et 1000 tours/ minute (seulement pour les modèles á simple transmission).*
Disponible sur demande: *lame doseuse, kit route et troisiéme point hydraulique.*
Notes: *Les différents modéles peuvent être montés sur des tracteurs de préférence dotés de vitesses trés réduites.*

Grosseur du diamètre des pierres: 15 cm / 6 pouces.

STCL

Model *Modèle*	Tractor HP *Puis. requise CV* min	 max	PTO rpm *P.D.F. Tours/min.*	Working width mm/in *Larg. de travail mm/po*	Overall width mm/in *Larg. totale mm/po*	Weight Kg/lb *Poids Kg/lb*	Grinding diam. mm/in (max) *Diam. max de broy. mm/po*	Working depth mm/in *Prof. de travail mm/po*	Teeth qty/type *No mart. Type* STCL+CSS
STCL 125	80	120	540 - 1000	1350/53	1654/65	1280/2821	150/6	150/6	24+4
STCL 150	90	120	540 - 1000	1590/63	1894/75	1434/3163	150/6	150/6	30+4
STCL 175	100	120	540 - 1000	1830/72	2134/84	1570/3461	150/6	150/6	34+4
STCL/DT 175	100	150	1000	1830/72	2134/84	1600/3527	150/6	150/6	34+4
STCL/DT 200	120	150	1000	2070/81	2388/94	1745/3847	150/6	150/6	40+4

The weight refers to the machine without options.

Le poids se réfère à la machine sans options.

Rotor type STCL

Tooth type STCL
Marteau type STCL

Tooth type C/SS
Marteau type C/SS