BROYEURS POUR
CHARGEURS COMPACTS

UML/SSL/VT

de **75** à **120 CV**

Ø 8 po max

BROYEUR FORESTIER AVEC ROTOR A OUTILS FIXES POUR CHARGEURS COMPACTS.

L'un des modèles les plus appréciés de la gamme FAE Particulièrement robuste et compacte, le modèle UML/SSL se distingue par son design ergonomique qui garantit une visibilité optimale pour l'opérateur durant les différentes phases de travail. Grâce au kit "diverter valve" (en option), elle peut être utilisée avec toutes les marques de chargeuses présentes sur le marché. La version "VT", avec un moteur hydraulique à débit variable automatique, permet d'augmenter la production jusqu'à 50% tout en réduisant les consommations.

ÉQUIPEMENT STANDARD
Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (110/60 cc) UML/SSL/VT - (34 - 53 GPM)
Flexibles hydrauliques
Capot arrière à réglage hydraulique
Patins d'appuie réglable
Contre-couteaux en acier trempé à peigne
Manomètre pour le contrôle des pressions de travail
Rabatteur mécanique
Double chaine de protection
Capot arrière anti poussière
Moteur integré dans le chassis
OPTIONS
Réglage personnalisé en usine du moteur VT (UML/SSL/VT)
Kit électro vanne (plug & play)
Kit radiateur d'huile
Outils differents
Rotor Bite Limiter (UML/SSL/VT)

CARACTÉRISTIQUES



Design châssis low profile
pour une vision optimale du travail



Capot arrière anti-poussière
système révolutionnaire d'ouverture/fermeture du capot qui évite à la saleté d'accéder dans le châssis de la machine

Joue latérale renforcée
pour résister à la charge axiale des chenilles

Patins de support réglables en hauteur, heavy duty

Design du châssis agressif
le rotor plus en saillie permet d'augmenter la quantité de matériau travaillé en évitant l'entraînement

Manomètre
pour contrôler la pression de travail

Transmission à courroies en Poly-Chain® Carbon
pour une bonne adhérence et une production maximum

Une double rangée de chaînes de protection
freine la sortie du matériau

POUR QUICONQUE POSSÈDE UNE CHARGEUSE,
CECI EST UN POINT DE DÉPART

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

1 **Réglage moteur VT**
réglage en usine sur mesure du moteur pour obtenir un rendement optimal de la part de chaque dispositif hydraulique

2 **Soupape de déviation pour contrôle des vérins (plug & play)**
pour commander l'ouverture et la fermeture du capot à actionnement hydraulique

3 **Kit radiateur huile**
utilisé dans les zones climatiques particulièrement chaudes

4 **Roof mounted cooler**
utilisé dans les zones climatiques particulièrement chaudes

MODÈLE	Puiss. Demandée (CV)		Débit (GPM)		Pression (PSI)		Largeur de travail (po)	Largeur totale (po)	Poids (lbs)	Diamètre max. de broyage (po)	Nombre d'outils type	
	min	max	min	max	min	max					C/3+C/3/SS	I+C/3/SS
UML/SSL/VT 125*	75	120	34	53	2900	5000	53	65	2425	8	26+2	36+2
UML/SSL/VT 150*	75	120	34	53	2900	5000	62	74	2756	8	32+2	42+2
UML/SSL/VT 175*	75	120	34	53	2900	5000	72	83	2954	8	36+2	50+2

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.
*Moteur hydraulique à débit variable.