BROYEURS DE PIERRES

# STCL

de **80** à **150 CV** | Ø **6 po max** (pierres) | D **6 po**

## BROYEUR DE PIERRES POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

Ce broyeur représente le plus petit modèle de broyeur, extrêmement polyvalent grâce à ses dimensions compactes et à son poids contenu, il est idéal pour être utilisé aussi à l'intérieur des cultures fruitières et des vignes pour broyer les cailloux et les pierres qui affleurent à cause de l'érosion du sol. Un contre-couteau interne réglable permet d'obtenir la granulométrie désirée du matériau en sortie alors que le capot arrière à réglage hydraulique en contrôle le dosage. Parmi les accessoires, un kit d'attelage est prévu pour permettre de monter le boitier central dans une position plus basse afin d'obtenir un meilleur alignement entre la machine et le tracteur.

| ÉQUIPEMENT STANDARD |
|---|
| Cardan avec limiteur de couple |
| Boîtier avec roue libre |
| Transmission par courroie Poly-Chain® Carbon |
| Capot arrière à réglage hydraulique |
| Contre-couteaux en acier trempé (plates) |
| Enclume en Hardox® réglable |
| Patins de profondeur |
| Chassis anti "poussière" complètement fermé |
| Protection latérale |
| Double chaine de protection |

| DISPONIBLE SUR DEMANDE |
|---|
| Possibilité de choisir entre 540 et 1000 t/min (STC 125) |
| Attelage réglables (STCL/ST) |
| Troisième point hydraulique |
| Lame doseuse |
| Lame niveleuse |

**Attelage 3 points réglable**
pour s'adapter parfaitement à tous les types de tracteurs

**Châssis entièrement fermé**
anti-poussière, pour protéger la transmission de la machine

**Contre-couteau réglable en Hardox®**
pour une durée de vie maximum

**Patins de pénétration**
ils aident la machine à mieux pénétrer dans le terrain

| MODÈLE | Puissance (CV) | | PTO (rpm) | Largeur de travail (po) | Largeur totale (po) | Poids (lbs) | Diamètre max de broyage (po) | Profondeur max. de travail (po) | Numéro d'outils type STCL/3 + C/3/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | min | max | | | | | | | |
| **STCL 100** | 80 | 120* | 540-1000 | 44 | 56 | 2712 | 6 | 6 | 20+4 |
| **STCL 125** | 80 | 120* | 540-1000 | 53 | 65 | 2822 | 6 | 6 | 26+4 |
| **STCL 150** | 90 | 120* | 540-1000 | 63 | 75 | 3175 | 6 | 6 | 32+4 |
| **STCL 175** | 100 | 120* | 540-1000 | 72 | 84 | 3462 | 6 | 6 | 38+4 |
| **STCL/DT 175** | 100 | 150 | 1000 | 72 | 84 | 3528 | 6 | 6 | 38+4 |
| **STCL/DT 200** | 120 | 150 | 1000 | 81 | 94 | 3858 | 6 | 6 | 42+4 |

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

*Pour tracteurs à 540 tours, puissance maximum de 100 CV.